



Gemeinsam Werte schaffen.

# WASCHBETONPLATTEN

## Produktdatenblatt

Durch das Wasserstrahlen werden die Kieskörner freigespült und die natürliche Wirkung der Steine kommt voll zur Geltung. So entsteht eine natürliche Schönheit, die Sie sehen und fühlen können.

### Eigenschaften:

- erfüllt DIN EN 1339 (Kennzeichnung: P, K, A, D, S, I)
- Oberfläche: wassergestrahlt (Feinkorn 1013)
- Frost- und Tausalz widerstand nach DIN EN 1339

### Einsatzbereiche:

- ausschließlich Fußgänger: geeignet

## Farbmuster



| Abmessungen in cm | Stärke in cm | Gewicht ca. kg /m <sup>2</sup> | Bedarf Stück / m <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 60 x 40           | 3,7          | 85                             | 4,16                          |
| 40 x 40           | 3,7          | 85                             | 6,25                          |

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Oberfläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.